

Scaleauto 1/24

Motor Slotdevil 3025 (nicht 3025B !!)

Getriebe Frei

Achsen Es sind nur 3 mm Vollstahlachsen zulässig. Die Achsen müssen durchgängig von Rad zu Rad sein. Sog. Independece Achsen sind nicht zulässig. Es sind keine Kardangelenke erlaubt.

Räder

Vorne: Moosgummi (oder Serien-Gummiräder), Durchmesser mind. 25,00 mm, Breite mind. 7,5mm, Felge Aluminium 21,00 mm Durchmesser. Die Reifen dürfen mit Sekundenkleber o.ä. versiegelt werden.

Hinten: Moosgummi /schwarz, Durchmesser mind.25,5mm, Breite max.16,00mm, Felge Aluminium 21,00 mm.

Die Reifen dürfen nicht mit haftverstärkenden Mitteln behandelt oder bearbeitet werden.

Abrollen mit Klebeband ist erlaubt und im Vereinsheim vorrätig.

Spurbreite Vorderachse max. 80mm , Hinterachse max. 83mm

Bodenfreiheit Die Bodenfreiheit muss bei Rennende mind. 1,3mm betragen, Chassis wie Karosserie.

Ausnahme ist hierbei der Heckdiffusor beim BMWZ4 , die darf Bauartbedingt , geringer ausfallen.

Das Unterlegen der Achsböcke ist zulässig.

Anbauteile die während des Rennens verlorengehen (Spoiler , Diffusor , Gewichte z.B.)müssen während des Rennens (nicht im Wechsel o. Pause)wieder angesetzt werden (keine Rückspiegel).

Alles was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist verboten. Die Rennleitung entscheidet bei der Abnahme über die Regelkonformität des Autos.